

Titebond®

THE PRO'S ADVANTAGE™

771-STEP

APSAUGA NUO DRĖGMĖS IR GARSO

PAŽANGAUS POLIMERO KLIJAI MEDINĖMS GRINDIMS IR PARKETUI





Titebond® 771-Step – Apsauga Nuo Drėgmės ir Garso Pažangaus Polimero Klėjai Medinėms Grindims ir Parketui

Titebond® 771-Step – tai inovatyvūs klėjai, sujungiantys aukščiausios kokybės savybes: tvirtumą, elastingumą, atsparumą drėgmei ir garso izoliaciją. Šie klėjai skirti medinėms grindims ir parketui įrengti, užtikrinant patikimą apsaugos nuo drėgmės ir garso sistemą.

Be vandens ir tirpiklių: nebrinkina medienos, tinka įvairiems pagrindams be griežtų drėgmės apribojimų.

Atsparumas vandeniui: sukietėję klėjai išlieka atsparūs ilgalaikiam drėgmės ir vandens poveikiui.

Tvirtas ir lankstus sujungimas: užtikrina patvarų, elastingą ir senėjimui atsparų sukibimą su įvairiomis statybinėmis medžiagomis (fanera, OSB, keraminės plytelės, marmuras, kamštinis paklotas ir kt.).

Elastometriškumas: prisitaiko prie medienos plėtimosi ir traukimosi per visą grindų tarnavimo laiką.

Ekologiškumas ir patogumas: lengvai tepami mentele, puikiai sukimba ir lengviau valomi nei poliuretaliniai klėjai.

Universalumas ir efektyvumas: Titebond® 771-Step klėjai gali būti naudojami tiek paprastam klėjavimui, tiek kompleksiniam sprendimui – klėjavimui su drėgmės ir garso izoliacija – keičiant mentelės dydį. Tai leidžia sutaupyti statybinių medžiagų ir darbo laiko. Klėjai tinka kietmedžiui (ąžuolui, egzotinei medienai), bambukui, kamštinėms dangoms, dvisluoksnėms ar trisluoksnėms parketlentėms, taip pat keramikinėms, akmenų masės plytelėms ar akmeniniams intarpams.

Naudojimas: Idealiai tinka gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms. Nereikalauja išankstinių drėgmės testų (pvz., kalcio chlorido bandymo), todėl darbai vyksta greičiau ir paprasčiau.



Savybės:

- Pažangiausios polimerinių klijų technologijos;
- 100% kietųjų dalelių – be vandens ar tirpiklių;
- Puikus ekologiškumas. LOJ - 0 g/L atitinka visus valstybinius reikalavimus;
- Labai lengvai skleidžiasi mentele;
- Puikiai išlaiko savo formą užtepus;
- Atsparūs pelėsiui;
- Neribota apsauga nuo drėgmės;
- Sukurti medinių grindų montavimui, apsaugai nuo garso ir drėgmės;
- Vienu sluoksniu dvi apsaugos;
- Nepaprastai greitas galutinis tvirtėjimas. **Vaikščioti grindimis galima jau po 4-rių valandų;**
- Darbo laikas iki 45 min.
- Elastometriniai;
- Pasiekia garso slopinimo įvertinimus IIC - 69 ir STC - 67;
- Ypatingai aukštas sukibimo stipris;
- Tinka šildomoms grindims;
- Lengvai nusivalo sausa servetėle;
- Produktas yra sertifikuotas FloorScore SCS.

771-STEP

Advanced Polymer Wood Flooring Adhesive

Paskirtis (grindų dangų rūšis ir pagrindai):

- Kietmedžiui (ąžuolui ir egzotinei medienai)
 - Masyvo lentoms ir parketlentėms;
 - Bambuko lentoms ir parketlentėms;
 - Švarioms ir nevaškuotos vinilinėms bei kamštinės grindų dangos;
 - Dvisluoksnėms parketlentėms;
 - Trisluoksnėms parketlentėms;
 - Mozaikiniam parketai;
 - Visoms kitoms parketo rūšims.
- Marmurai;
 - Keramikinėms ir akmenų masės plytelėms;
 - OSB plokštėms;
 - Klijuotai fanerai;
 - Naujam ir senam betonui;
 - Žemesnės klasės betonui;
 - Spinduliniu būdu šildomos grindims;
 - Šildomos grindims.

Fizinės savybės

Sudėtis: Pažangus polimeras

Spalva: Šviesiai rusva

Klumpumas: 100,000 cps

Kietųjų dalelių: 100%

Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus

LOJ: 0 g/L

Pliūpsnio temperatūra: +93°C

Pilnas sutvirtėjimas: 24val. (kambario temperatūroje)



Klijų išeiga 1m²

Medienos masyvo ir bambuko parketlentės kurių plotis yra daugiau nei 8cm:

~ 1,2-1,5kg.



Visų matmenų daugiasluoksnės parketlentės, medienos masyvo

ir bambuko parketlentės kurių plotis yra iki 8cm:

~ 0.8-0,95kg.



Taikant apsaugos nuo drėgmės

ir garso slopinimo metodą, o taip pat kietmedžio masyvo ir bambuko lentos: ~ 1,2-1,7kg.



JUODGRINDŽIŲ PARUOŠIMAS

Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi, struktūriškai tvirti be purvo, tepalų, senų dažų, senų klijų, vaško ir pan. Visos pašalinės statybinės medžiagos turi būti pašalintos. Užglaistykite grindų duobutes ir įtrūkimus, nušlifaukite iškylimus. Visos birios medžiagos ir dulkės turi būti susiurbtos dulkių siurbliu. Jei abejojate betoninio pagrindo tvirtumu naudokite specializuotus gruntus betoninėms grindims.

GRINDŲ ĮRENGIMAS: VIENO ETAPO, APSAUGOS NUO DRĖGMĖS IR GARSO METODAS

Laikykitės visų juodgrindžių paruošimo instrukcijų. Grindų danga turi būti paklota ant šlapių klijų nedelsiant po jų paskleidimo mentele. Klijai turi būti užnešami apie 30-50% storesniu sluoksniu nei naudojant įprastą klijavimo metodą. Pasirinkite atitinkamą klijų mentelę (apie 30-50% ilgesniais dantukais nei įprastam klijavimo metodui). Medienos masyvo ir bambuko parketlentėms rinkitės mentelę aštriais dantukais (kaip pjūklo ašmenys). Atminkite, kad klijų atviras darbo laikas yra 30-45min. Tvirtai prispauskite grindų dangą, kad neliktu oro tarpų ar tuštumų. Tik tolygus ir vientisas klijų sluoksnis garantuos 100 procentinę apsaugą nuo drėgmės ir tinkamą garso slopinimą. Jei abejojate klijų sluoksnio vientisumu, per 30min. nuo grindų paklojimo, prakočiokite sunkiu grindų voleliu. Santykinė oro drėgmė darbo metu neturi viršyti 85%. Jei reikia grindis šlifuoti, tai turi būti atliekama ne anksčiau nei po 24val. Nevaikščiokite ant grindų montavimo metu.

GRINDŲ ĮRENGIMAS: TIK KLIJAVIMO METODAS

Laikykitės visų juodgrindžių paruošimo instrukcijų. Grindų danga turi būti paklota ant šlapių klijų nedelsiant po jų paskleidimo mentele. Netepkite klijais didesnio ploto nei sugebėsite pakloti grindis per 30min. Atminkite, kad klijų atviras darbo laikas yra 30-45min. Tvirtai prispauskite grindų dangą. Santykinė oro drėgmė darbo metu neturi viršyti 75%. Jei reikia grindis šlifuoti, tai turi būti atliekama ne anksčiau nei po 24val. Nevaikščiokite ant grindų montavimo metu.

771-STEP

Advanced Polymer Wood Flooring Adhesive

Titebond® 771-Step - Naujoji Revoliucinė Pakuotė



Jau kelis dešimtmečius, grindų montuotojai nešioja sunkius kibirus su klijais į savo darbo vietą, kovoja su dangčiais ir išmetinėja nepanaudotus klijus. Dabar jie turi geresnį variantą - **MAIŠELIAI!** Maišeliai yra lengvesni, juos labai lengva atidaryti. Klijai naujuose maišeliuose tai revoliuciją grindų montuotojams išsprendžianti daug nepatogumų. Maišeliai puikiai tinka smulkiems darbams nes nereikia atidarinėti didelio kibiro. Taip pat klijai maišeliuose supaprastina didelės apimties grindų įrengimą. Jie ženkliai pagreitina darbą, sudaro mažiau betvarkės ir sumažina šiukšlių apimtį po darbo. Klijų likučius labai lengva išspausti iš maišelio – tiesiog padėkite maišelį ant grindų ir prabaukite per jį mentele arba plačia lentele.

Klijai Titebond 771-Step yra labai sandariai supakuoti maišeliuose. Jeigu po darbo pas jus pasiliko vienas ar keli maišeliai klijų tai ne bėda – juos galėsite sunaudoti vėliau – nors po kelių metų. Jums nebereikės išmesti sudžiūvusiu klijų, kaip kadaise kada naudodavote klijus kibiruose.

Kiekviename maišelyje yra 4,672kg klijų. Vieną maišelį planuokite maždaug 3-6m2 grindų ploto (priklausomai nuo klijavimo metodo). Jie būna supakuoti į patogų kibirą dėžes po 4-ris vienetus. Dirbant su Titebond 771-Step klijais maišeliuose jūs turėsite ženkliai mažiau nepanaudojamų klijų likučių, sutaupysite pinigus ir brangų darbo laiką.

- Lengva atidaryti
- Lengva trijų žingsnių darbo pradžia
- Greitesnis darbas ir mažesnė betvarkė
- Idealiai tinka mažiems ir dideliems darbams



Maišelių pranašumai:

- Nesusidaro sudžiūvusių klijų plėvelė
- Perdirbama pakuotė
- Atsparūs atmosferos poveikiui
- Šviežesni klijai kiekvieną kartą kai atidarote maišelį
- Labai ilgas sandėliavimo laikas

DĖMESIO: Geriausią rezultatą gausite naudodami medieną, kurios drėgnumas yra mažesnis nei 12%, o grindų drėgnumas skiriasi ne daugiau nei 4% nuo medienos. Santykinė oro drėgmė iki $\geq 75\%$. Saugokite akis ir odą. Papildomos informacijos ieškokite saugos duomenų lape. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

| KODAS | KIEKIS | Vienoje pakuotėje |
|-------|----------|------------------------|
| 7714 | 18,688kg | 4 maišeliai po 4,672kg |
| 7712 | 0,894kg | 1vnt. (dešra) |



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207