Sendinimas

suskilusių dažų efektu



Su „Titebond Liquid Hide Glue“ suteikite savo dirbiniams senovinę išvaizdą.

Titebond Liquid Hide Glue klijais galima išgauti suskilusių dažų efektą. Šis būdas suteikia baldams ir daugeliui kitų daiktų senovinę išvaizdą. Beveik bet kuris taip dekoruotas daiktas atrodo tarsi natūraliai pasenęs. Išdžiūvusį klijų sluoksnį padengus lateksiniais dažais, klijai sugeria daug dažų sudėtyje esančio vandens. Dažų paviršiui džiūstant, nuo papildomos drėgmės klijai brinksta ir plečiasi. Besiplėsdamas klijų sluoksnis „suplėšo“ viršutinį dažų sluoksnį. Taip susidaro dekoratyviniai įtrūkimai.



Spauskite ir peržiūrėkite prekę →

Darbo eiga

1. Suskilusių dažų efektą galima išgauti beveik ant bet kokio paviršiaus. Geriausiai tinka mediena, tačiau šis būdas tinka ir metalui, stiklui, gumai bei plastikui. Kai kuriuos paviršius gali reikėti padengti izoliuojančia danga.
2. Pasirinkite dvi lateksinių dažų spalvas. Būtina naudoti vandens pagrindo dažus. Viena spalva turėtų būti šviesesnė už kitą. Vieną pasirinkite apatiniam sluoksniui. Viršutinio sluoksnio spalva bus pagrindinė galutinio dirbinio spalva.
3. Nudažykite dirbinį pirmąja spalva ir leiskite visiškai išdžiūti. Ši spalva bus matoma pro įtrūkimus.
4. Užtepkite tolygų, gausų „Titebond Liquid Hide Glue“ klijų sluoksnį. Visiškai padenkite visą dirbinį ir leiskite gerai išdžiūti. Džiūvimas gali trukti iki 12 valandų. Džiūvimo laikas priklauso nuo aplinkos drėgmės.
5. Klijams išdžiūvus, tepkite antrosios spalvos vandens pagrindo dažus. Nekartokite teptuko potėpių toje pačioje vietoje: persidengusiose vietose įtrūkimai gali nesusidaryti. Efektas turėtų pasirodyti iš karto.
6. Leiskite dažams išdžiūti.
7. Padenkite vandeniui atsparia apsaugine danga, kuri NĖRA vandens pagrindo.

Bendrieji patarimai

- „Titebond Liquid Hide Glue“ galima skiesti vandeniu. Nerekomenduojama vandens pilti daugiau kaip 50 % klijų masės arba tūrio. Kuo labiau praskiesti klijai, tuo smulkesni bus įtrūkimai ant galutinio dirbinio.
- Klijai sunkiau sukimba su blizgiu arba pusiau blizgiu apatiniu dažų sluoksniu. Kad sukibimas būtų geresnis, paviršių galima pašlifuoti.
- Prieš dekoruodami pasirinktą dirbinį, išbandykite visas naudojamas medžiagas ant bandomojo paviršiaus.
- Maždaug 30 ml „Titebond Liquid Hide Glue“ klijų pakanka padengti apie 0,19 m² paviršiaus (apie 160 ml/m²).
- Nebijokite kurti ir eksperimentuoti! Mėgaukitės procesu!



NAVAKO

Daugiau informacijos apie sendinimą suskilusių dažų efektu ir „Titebond Liquid Hide Glue“ klijus suteiks UAB NAVAKO.

Tel. +370 5 203 0444 · info@navako.lt · www.titebond.lt